

## MULTI-TASKEN VOOR WERKGROEPEN IN EEN NETWERK

De KM-2560 multifunctional kan meerdere taken tegelijk verwerken, dus kan diverse projecten van een werkgroep (via het netwerk) of een drukke afdeling met gemak aan. Bij het ontwerp van deze MFP stonden multi-taken, intelligente oplossingen en beveiliging centraal.

- Gelijktijdig multi-taken en multi-verzenden
- 80 GB harde schijf
- Standaard met 512 MB geheugen, uitbreidbaar tot 1 GB
- 25 pagina's per minuut (A4) in zwart-wit
- Groot 8,5 inch kleuren touch-screen
- Duurzame componenten voor grote mate van betrouwbaarheid

Foto toont product met opties.



Kleuren touch-screen met intuïtieve menu's en duidelijke thumbnails in kleur.

Makkelijk te openen papercassettes met ergonomisch ontworpen handgrepen.



# KM-2560

## MULTIFUNCTIONEEL ZWART-WIT A3-SYSTEEM

De KM-2560 bevat uiterst duurzame componenten die een efficiënte en bedrijfszekere werking garanderen, van groot belang binnen drukke kantooromgevingen. De KM-2560 biedt effectieve productiviteit en maximaliseert de beschikbaarheid terwijl de gevolgen voor het milieu beperkt blijven.

### ALGEMEEN

**Technologie:** Kyocera Laser, Mono component  
**Afdruksnelheid:** max. 25/12,5 pagina's per minuut A4/A3  
**Resolutie:** 600 x 600 dpi (kopiëren), 1.800 dpi x 600 dpi (kopiëren, fotomodus), Fast 1.200 dpi kwaliteit (afdrukken)  
**Tijd tot eerste kopie:** 4,7 seconden of minder  
**Opwarmtijd:** 29 seconden of minder na inschakeling  
**Afdrukvolume:** gemiddeld: 8.000 pagina's/maand, maximaal: 80.000 pagina's/maand  
**Stroomvoorziening:** 220/240 VAC, 50/60 Hz  
**Stroomverbruik:** afdrukken: 560 W, stand-by: 160 W, energiespaarstand (ECOpower): 8,7 W  
**Geluidsniveau (ISO 7779):** afdrukken/kopiëren: 64,7 dB(A), stand-by: 47 dB(A), energiespaarstand (ECOpower): onmeetbaar laag  
**Afmetingen basissysteem (B x D x H):** 570 x 620 x 767,2 mm  
**Gewicht basissysteem:** ca. 75 kg  
**Certificering:** TÜV/GS, CE, ISO 15408  
Dit product wordt vervaardigd conform de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

### PAPIERVERWERKING

Alle genoemde papiercapaciteiten zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik onder normale omstandigheden het door Kyocera aanbevolen papier.

**Invoercapaciteit:** 2 x 500 vel universele papiercassettes, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio  
200 vel multifunctionele lade, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Folio, enveloppen  
Max. invoercapaciteit met opties: 2.200 vel  
Standaard dubbelzijdig afdrukken op formaten A3-A5, 60-80 g/m<sup>2</sup>  
**Uitvoercapaciteit:** 250 vel met bedrukte zijde onder

### KOPIEERFUNCTIES

**Max. formaat origineel:** A3  
**Continu kopiëren:** 1-999  
**Geheugencapaciteit:** standaard 512 MB (max. 1 GB) + 80 GB harde schijf (door systeem gedeeld)  
**Zoombereik:** 25-400% in stappen van 1% (met DP-670: 25-200%)  
**Beschikbare vergrotingsverhoudingen:** 5R / 5E  
**Digitale functies:** Onderbreken van uitvoertaak, functie 'scan-once-print-many', elektronisch sorteren, draaiend sorteren, draaiend kopiëren, N-up kopiëren, kopie splitsen, kaftmodus, paginanummering, logo's etc. opslaan, margeverschuiving, rand wissen  
**Belichtingsmodus:** automatisch, handmatig: 7 of 13 stappen  
**Beeldaanpassingen:** tekst + foto, tekst, foto

Uw Kyocera Partner:

### AFDRUKFUNCTIES

**Processor:** PowerPC 750Cxr / 400 MHz  
**Geheugen:** standaard 512 MB (max. 1 GB) + 80 GB harde schijf (door systeem gedeeld)  
**Emulaties:** PCL6 incl. PjL, KPDL 3 (compatibel met PostScript 3) Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630  
**Besturingstaal:** PRESCRIBE IIe  
**Lettertypes:** 80 contourlettertypes (PCL6), 136 PostScript KPDL 3 lettertypes, 1 bitmaplettertypes, 45 eendimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)  
**Download-lettertypes:** Kyocera, PCL + TrueType formaat, Type 1 + 3 formaat  
**Functies:** eMPS - voor snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé-afdrukken, taak opslag en taakbeheer

### INTERFACES

**Standaardinterface:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface voor USB Flash card, Fast Ethernet 10-Base-T/ 100Base-TX, CF-slot  
**Multiple Interface Connection (MIC):** voor gelijktijdige gegevensoverdracht via maximaal vier interfaces, waarbij elke interface over een eigen virtuele printer beschikt

### SCANFUNCTIES

**Functionaliteit:** scan-to-SMB/FTP, scan-to-email, scan-to-BOX, netwerk TWAIN, BOX TWAIN  
**Scansnelheid:** 50 originelen per minuut in zwart-wit (300 dpi/A4), 15 originelen per minuut in kleur (300 dpi/A4)  
30 originelen per minuut in zwart-wit (600 dpi/A4), 15 originelen per minuut in kleur (600 dpi/A4)  
**Scanresolutie:** 600, 400, 300, 200, 200 x 400, 200 x 100 dpi (256 grijsstinten, 256 kleuren)\*  
**Max. scanformaat:** A3  
Origineelherkenning: tekst, foto, tekst + foto, OCR  
**Interface:** 10Base-T/100Base-TX  
**Netwerkprotocol:** TCP/IP  
**Bestandstypen:** zwart-wit: TIFF, PDF  
Kleur: JPEG, PDF, TIFF (JPEG), PDF (hi compression) met optionele UG-30  
**Compressietype:** zwart-wit: G4 (MMR), kleur: JPEG  
**Softwarebundel:** KM-NET Viewer, TWAIN source

\*Het in kleur scannen bij een resolutie van 400 dpi of hoger vergt extra geheugen.

### FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3  
**Modemsnelheid:** Max. 33,6 kbps  
**Transmissiesnelheid:** 3 seconden of korter (JBIG)  
**Scandichtheid:** Normaal: 8 dots/mm x 3,85 regels/mm, Fijn: 8 dots/mm x 7,7 regels/mm, Superfijn: 8 dots/mm x 15,4 regels/mm, Ultrafijn: 16 dots/mm x 15,4 regels/mm, SUfijn: 600 x 600 dpi  
**Max. formaat origineel:** A3  
**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH  
Geheugen: standaard 120 MB (voor back-up van faxbeelden)  
Functies: internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, vertrouwelijk, fax opslaan en op afstand verzenden

### OPTIES

**Faxsysteem (M)**  
**Papierverwerking**  
**DP-670 documententoevoer:** 75 vel, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio (RADF), in kleur scannen  
**PF-670 papiercassette:** 2 x 500 vel, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT  
**DF-670 interne finisher:** max. 500 vel A4 of 250 vel A3, Folio, 60-105 g/m<sup>2</sup>, op één plaats nieten max. 30 vel A4 of 20 vel A3  
**DF-730 finisher + AK-670\*:** max. 1.000 vel A4 of 500 vel A3/B4, 64-128 g/m<sup>2</sup>, A3-B5, op één plaats nieten max. 30 vel A4 of 20 vel A3/B4, 64-128 g/m<sup>2</sup>  
**JS-670 job separator:** interne job separator voor 100 vel, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R

\*De attachementkit AK-670 is vereist bij gebruik van de DF-730 finisher.

### Geheugen

**DIMM-geheugen:** 512 MB geheugen, DDR-SDRAM DIMM (100-pins): 2 slots (1 slot vrij), max. 1 GB  
**CompactFlash®-kaart:** 1 slot (tot 4 GB) voor opslag van formulieren, lettertypes, logo's, macro's  
**BU-10 fax-geheugen:** 128 MB voor back-up van faxafbeeldingen

### Beveiliging

#### Data Security kit (C)

**UG-30:** PDF encryptiekit (hoge compressie, bestand versleutelen)

### Optionele interfaces

**SB-70 Netwerkaart:** Wireless LAN - IEEE 802.11b  
**SB-110FX Netwerkaart:** 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, Glasvezel  
**SB-110 Netwerkaart:** 10Base-T/100Base-TX

### Overige

#### Platencover (D)

**CB-670 kast:** onderzetkast, hout met opbergruimte  
**CB-671 kast:** onderzetkast, metaal met opbergruimte



## Kies de opties die op uw wensen aansluiten



Foto toont product met opties.

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Nederland,  
Tel +31 (0)20 58 77 200, Fax +31 (0)20 58 77 260, www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

DB KM-2560/editie 04/2009 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - \*Alle genoemde merknamen en productnamen zijn productnamen en handelsmerken, resp. wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende fabrikanten - Technische wijzigingen voorbehouden.

