

## DE COMPACTE PROFESSIONAL VOOR HET KANTOOR

De nieuwe TASKalfa 181 biedt de papiercapaciteit om uw team door een drukke dag heen te helpen. Met een beeldresolutie van 600 dpi en een grijschaal van 256 tinten is de beeldkwaliteit superb. De optionele scan- en faxfuncties maken het apparaat zelfs nóg flexibeler. Dit apparaat is met zijn compacte ontwerp en de gebruikersvriendelijke bediening simpelweg de juiste keus voor uw kantoor.

- 18 A4-pagina's en 8 A3-pagina's per minuut
- Tijd tot eerste kopie: 5,7 seconden of minder
- Standaard netwerkprinten
- Standaard papiercapaciteit van 400 vel (uitbreidbaar tot 1.300 vel)
- Optionele duplex-documententoevoer van 50 vel
- Optionele duplexeenheid voor kostenbesparend dubbelzijdig afdrukken
- Onderdelen met een lange levensduur die een uitzonderlijke efficiency en betrouwbaarheid bieden



Voeg maximaal drie extra papercassettes van 300 vel toe om te upgraden van een standaardinvoer van 400 vel naar 1.300 vel.



# TASKalfa 181

ZWART-WIT A3 MULTIFUNCTIONAL



De TASKalfa 181 bevat extreem duurzame onderdelen die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van een drukke kantooromgeving. De TASKalfa 181 biedt effectieve productiviteit en maximaal gebruik terwijl het milieu minimaal wordt belast.

## Algemeen

**Technologie:** KYOCERA-laser, monocomponent

### Afdruksnelheid

18/8 A4/A3-pagina's per minuut

### Resolutie

600 x 600 dpi, 256 grijswaarden (scannen/kopiëren)  
Snel 1.200 dpi (1.800 dpi level x 600 dpi), 2.400 x 600 dpi met KIR (afdrukken)

**Tijd tot eerste kopie:** 5,7 seconden of minder

**Opwarmtijd:** 17,2 seconden of minder na inschakeling

### Afdrukvolume

Max. 20.000 pagina's per maand

### Stroomvoorziening

220/240 VAC, 50/60 Hz

### Stroomverbruik

Afdrukken: 421 W  
Standby: 63 W  
Slaapstand: 6,2 W

### Geluid (ISO 7779/9296)

Afdrukken: 65,3 dB(A)  
Standby: 40 dB(A)

### Afmetingen (B x D x H)

568 x 594 x 502 mm

### Gewicht

Basissysteem: circa 34 kg

### Certificering

GS, TÜV, CE

Deze apparaten zijn gemaakt volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

## Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik onder normale omgevingsomstandigheden papier dat door KYOCERA is aanbevolen.

### Invoercapaciteit

300 vel universele papercassette, 64-105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio  
100 vel multifunctionele lade, 45-160 g/m<sup>2</sup>;  
A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 x 148 mm tot 297 x 432 mm)  
Max. invoercapaciteit met opties: 1.300 vel

### Uitvoercapaciteit

250 vel bedrukte zijde onder

## Kopieerfuncties

**Max. formaat origineel:** A3

**Continu kopiëren:** 1-999

**Geheugencapaciteit** Standaard 64 MB, max. 192 MB (1 extra slot voor 128 MB)

**Zoombereik:** 25 tot 400 % in stappen van 1 %

**Huidige vergrotingsverhoudingen:** 5R / 5E

**Belichtingsmodus:** automatisch, handmatig: 7 stappen

**Beeldafstellingen:** tekst + foto, tekst, foto

**Uw KYOCERA partner:**

## Digitale kopieerfuncties

Energiespaarstand, kopiëren onderbreken, eenmaal scannen en meerdere malen afdrukken, elektronisch sorteren, gedraaid sorteren van geprinte documenten, gedraaid sorteren van kopieën\*, automatische papierselectie, duplex\*\*, nieten\*\*\*, layout-modus (2-in-1, 4-in-1), gesplitst kopiëren, margeverschuiving, rand wissen, ECOcopy-modus, programmeringsmodus, afdelingscode (100)  
\* Extra papercassette PF-420 is vereist  
\*\* Extra duplexeenheid DU-420 is vereist  
\*\*\* Extra finisher DF-420 is vereist

## Afdrukfuncties (standaard)

**Processor:** PowerPC 440/500 MHz

**Geheugen:** standaard 128 MB, max. 1.152 MB (1 extra slot voor 1 GB) + optionele harde schijf

## Interfases

### Standaardinterface

USB 2.0 (High-speed), 10Base-T/100Base-TX standaard, interface-slot voor KUIO LV-optie, interface-slot voor optionele CF-kaart

### Multiple interface Connection (MIC)

MIC maakt gelijktijdige aansturing van maximaal drie interfaces mogelijk, waarbij elke interface zijn eigen virtuele printer heeft.

## Emulaties

PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatibel) met Automatic Emulation Sensing (AES - automatische emulatieherkenning), KC-GL, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

## Besturingssystemen

Alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.2 of hoger, UNIX LINUX, evenals andere besturingssystemen op aanvraag.

**Besturingstaal:** Prescribe IIe

## Lettertypes

80 contourlettertypes (PCL), 136 contourlettertypes (KPDL 3), 1 bitmapfont, 45 soorten eendimensionale barcodes, plus tweedimensionale barcode PDF-417

## Afdrukfuncties

eMPS voor snelle kopie, proefafdruk maken en vasthouden, privé (vertrouwelijk) afdrukken, opslag- en taakbeheerfunctie met harde schijf HD-5A, direct afdrukken van PDF

## Scanfuncties (optioneel)

### Scanfuncties

Scan-to-PC, scan-to-email, netwerk-TWAIN

**Scansnelheid:** max. 22 originelen per minuut (600 dpi/A4)

**Origineeltype:** tekst, foto, tekst + foto, en OCR

**Maximaal scanformaat:** A3

### Scanresolutie

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 grijschalen)

**Interface:** 10/100Base-TX

**Netwerkprotocol:** TCP/IP

**Beeldformaat:** TIFF, PDF

### Gebundelde software

Scanner File Utility, adresboek, adreseditor, TWAIN Source, Scan-to-Mac

## Faxfuncties (optioneel)\*

\*Optionele documententoevoer DP-420 is vereist

### Compatibiliteit:

ITU-T Super G3

**Modemsnelheid:** max. 33,6 kbps

**Transmissiesnelheid:** 3 seconden of minder (JBIG)

**Scandichtheid:** 8 punten/mm x 3,85 regels/mm,

**Fijn:** 8 punten/mm x 7,7 regels/mm,

**Superfijn:** 8 punten/mm x 15,4 regels/mm,

**Ultrafijn:** 16 punten/mm x 15,4 regels/mm (met optioneel geheugen), halftone

**Maximale formaat origineel:** A3

**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH

## Geheugen

Standaard 4 MB Bitmap (max. 8 MB), Standaard 4 MB Image (max. 32 MB)

## Faxfuncties

Faxen via netwerk\*, transmissie roteren, dubbelzijdige faxontvangst, vertrouwelijk, doorgeschakelde en prikbordverzending, transmissierapport en ontvangstrapport, ontvangst van meerdere gefaxte pagina's op één vel, mailbox, diagnostiek op afstand.

\*Optioneel scansysteem (F) B is vereist

## Gebundelde software

Adresboek voor fax, Adreseditor voor fax

## Verbruiksmaterialen

### TK-435 tonerkit

Microfijne toner voor 15.000 pagina's bij 6 % A4-dekking  
Capaciteit van starttoner voor 3.000 pagina's bij 6 % A4-dekking

## Opties

### Scansysteem (F) B, Faxsysteem (R)

### Papierverwerking

#### DP-420 Duplex-documententoevoer:

50 vel, dubbelzijdig scannen, 45-160g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

**PF-420 Papercassette:** 300 vel, 64-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

**DU-420 Duplexeenheid:** 64-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

**JS-420 Job separator:** 100 vel, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

**DF-420 Finisher:** 500 vel, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-B5, Folio, Ledger-Statement-R, Nieten (30 vel), 1 positie

### Geheugen

#### Kopieergeheugen

**DIMM-geheugen:** 1 extra slot voor 128 MB (max. 192 MB)

#### Printergeheugen

**DIMM-geheugen:** 1 extra slot voor 1 GB (max. 1.152 MB)

**CompactFlash®-kaart:** 1 slot (tot 4 GB), formulieren, lettertypes, logo's, macro's

**HD-5A harde schijf:** 40 GB opslag van gegevens, formulieren, fonts, etc. en eMPS

### Faxgeheugen

**MM-13-32:** Bitmapgeheugen (4 MB) en Image-geheugen (28 MB)

### Optionele interface

**IB-23 Netwerkkartaal:** 10Base-T/100Base-TX

**PS159:** Wireless LAN (802.11b/g)

**PS1109 Gigabit Ethernet:** 10BaseT / 100BaseT / 1000BaseT (RJ-45)

**PS129 Glasvezel:** 100BaseSX (SC)

**PS1129 Gigabit glasvezel:** 1000BaseSX (SC)

### Overig

**Platen cover (E):** afdekplaat

**Onderzetkast:** van hout of metaal met opslagruimte op wieltjes

CB-420L (laag / hout)

CB-420H (hoog / hout)

CB-421L (laag / metaal)

CB-421H (hoog / metaal)



Foto toont product incl. opties

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260, [www.kyoceramita.nl](http://www.kyoceramita.nl), [informatie@kyoceramita.nl](mailto:informatie@kyoceramita.nl)

TASKalfa 181/editie 07/2009 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - \* Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

KYOCERA