

BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE EN BETROUWBARE KLEURENMULTIFUNCTIONAL?

De TASKalfa 3050ci levert maximale productiviteit en hoge kwaliteit A3 en A4 afdrukken. Of het nu afdrukken, kopiëren of scannen betreft, de geavanceerde Kyocera technologie levert perfecte documentafhandeling en -productie. En met een breed scala aan papier en modulaire finishingopties, zal deze multifunctional met gemak alle documentbehoeftes van uw bedrijf afhandelen.

- Tot 30 A4 pagina's per minuut in kleur
- Geavanceerde kleurtechnologie voor een uitstekende kwaliteit
- Standaard 2 GB RAM + 160 GB HDD
- Breed scala aan ondersteunde papiergewichten en -formaten: tot 300 g/m², 304,8 x 457,2 mm en banner printing tot 122 cm
- Tot 6 papierlades en finisher met booklet en tri-folding
- Optioneel dubbelzijdig scannen in één doorvoer
- Optionele EFI Fiery controller en kleurmanagement
- Long-life componenten voor ongekeerde efficiëntie en betrouwbaarheid



Scannen met hoge snelheid en duplex in één enkele doorvoer bespaart tijd doordat kleine bestanden, maar ook grote boekwerken snel gescant kunnen worden.

Een eenvoudig toegankelijke USB poort voor het direct printen en scannen van PDF's en andere bestandstypes.



TASKalfa 3050ci A3 KLEURENMULTIFUNCTIONAL



De TASKalfa 3050ci is opgebouwd uit extreem duurzame onderdelen die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te kunnen voldoen aan de eisen van een dynamische kantooromgeving. De TASKalfa 3050ci biedt productiviteit en een maximale flexibiliteit terwijl de gevolgen voor het milieu minimaal zijn.

Algemeen

Technologie: KYOCERA kleurenlaser, HyPAS solution platform

Afdruksnelheid (pagina's per minuut)

Tot 30/15 ppm A4/A3 in kleur en zwart-wit

Resolutie

600 x 600 dpi, multi-bit technologie voor een afdrুকwaliteit vergelijkbaar met 9.600 dpi x 600 dpi

Opwarmtijd

Ca. 25 seconden of minder na inschakeling

Tijd tot eerste pagina

Ca. 6,1 sec. of minder in zwart-wit; 8,0 sec. of minder in kleur

CPU

IBM PowerPC 750CL/600 MHz

Geheugen (standaard, max.)

2 GB RAM + 160 GB HDD

Standaard interfaces

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1.000BaseT, slot voor optionele printserver, slot voor optionele CompactFlash-Card, slot voor optioneel Fax System

Afmetingen (B x D x H)

Basissysteem: 668 x 767 x 747 mm

Gewicht:

Basissysteem ca. 114 kg

Stroomvoorziening:

220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik

Afdrukken: 900 W (kleur), 750 W (zwart-wit)

Stand-by: 200 W

Slaapstand: 17 W

Geluid (ISO 7779 / ISO 9296)

Afdrukken 68 dB(A) kleur, 68 dB(A) zwart-wit

Stand-by (Ready mode): 58 dB(A)

Certificering:

GS, TÜV, CE

Deze machine is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

Compatibiliteit met RoHS

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit

150 vel multifunctionele lade, 60-300 g/m²,

A6R-304,8 x 457,2 mm, banner max. 304,8 x 1.219,2 mm;

2 x 500 vel universele papiercassette, 60-220 g/m²,

A5R-304,8 x 457,2 mm

Max. invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4

Duplexeendheid:

Standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op formaten A5R-304,8 x 457,2 mm, 60-220 g/m²

Uitvoercapaciteit

250 vel bedrukte zijde onder, max. uitvoercapaciteit 350 vel

Print functies

Controller-taal:

PRESCRIBE IIc

Emulaties:

PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3 (compatibel met PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Besturingssystemen:

Alle huidige Windows besturingssystemen, Mac OS X versie 10.4 of hoger, UNIX LINUX, evenals andere besturingssystemen op verzoek

Fonts/barcodes:

93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPD3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 Bitmap lettertype, 45 soorten ééndimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)

Functies:

Beveiligde PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMP, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdrukken, taakopslag- en takenbeheerfuncties

Kopieerfuncties

Max. formaat origineel: A3

Continu kopiëren: 1-999

Zoombereik: 25-400% in stappen van 1%

Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R / 5E

Digitale functies: Eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulier-overlay, stempel-functie

Belichtingsmodus: Automatisch, handmatig: 7 of 13 stappen

Beeldafstellingen: Tekst + foto, tekst, foto, kaart

Scanfuncties

Functionaliteit: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan

Scansnelheid (A4, 300 dpi met DP-771)

zwart-wit 100 beelden per minuut, kleur 80 beelden per minuut

Scanresolutie: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 grijschalen)

Max. scanformaat: A3

Herkenning origineel: Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Netwerkprotocol: TCP/IP

Bestandstypes: PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Faxfuncties (optioneel)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: Max. 33,6 kbps

Transmissiesnelheid: Max. 3 seconden (JBIG)

Scandichtheid

Normaal: 8 punten/mm x 3,85 regel/mm

Fijn: 8 punten/mm x 7,7 regel/mm

Superfijn: 8 punten/mm x 15,4 regel/mm

Ultrafijn: 16 punten/mm x 15,4 regel/mm halftone

Max. formaat origineel: A3

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Geheugen: Standaard 12 MB, max. 120 MB

Functies: Opt. internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdige faxontvangst, geheugen-ontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsel

Verbruiksmaterialen

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% gemiddelde dekking.

TK-8305K Tonerkit: Toner zwart voor 25.000 pagina's

TK-8305C, TK-8305M, TK-8305Y Tonerkits: Toner cyaan, magenta, geel voor 15.000 pagina's

WT-860 Toneralfabak: 25.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking zwart/wit:kleur=7:3)

Nietjes:

SH-10 voor DF-770, BF-730

SH-12 voor DF-790

Opties

Fax Systeem (V)

Internet Fax Kit (A)

Printing Systeem (11): Fiery Controller

Printing Systeem Interface Kit (A): Interface board voor Fiery

Fiery Box Kit: Attachment cover t.b.v. Printing Systeem (11)

Papierverwerking

DP-770 documententoevoer (Automatisch dubbelzijdige doorvoer), 100 vel, 45-160 g/m², A5R-A3, folio

DP-771 documententoevoer (duplex scannen in één doorvoer) 175 vel; 35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m² (duplex); A5R-A3, folio

PF-730 papiercassette

2 x 500 vel, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm, folio

PF-740 papercassette

3.000 vel, 60-256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 A4 side deck

3.000 vel, 60-300 g/m², A4, B5

DT-730 documentenlade

DF-790* finisher + AK-730

Hoofduitvoer: max. 4.000 vel A4 (3.000 vel met BF-730); max. 60-300 g/m²; max. B5R-304,8 x 457,2 mm

extra uitvoer: 200 vel A4; 60-300 g/m²; A6R-A3

boven uitvoer: 100 vel; 60-300 g/m²; A6R-A4

nieten tot maximal 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5-304,8 x 457,2 mm

DF-770* finisher + AK-730

Hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 60-300 g/m², B5E-A3, 3 posities

nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3

extra uitvoer: 100 vel A4, 60-300 g/m², A4-A6R

PH-7C perforator voor DF-790/DF-770

2-gaten/4-gaten, 60-300 g/m², A5R-A3

MT-730 mailboxsorteerder voor DF-790

7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 Booklet- en tri-folding finisher voor DF-790

Max. 64 pagina's (16 vel) boekjes vouwen en nieten

60-256 g/m², A3, B4, A4R, voorblad 60-220 g/m²

(simplex), tri-folding: 60-120 g/m², multi tri-folding: 5 vel

(60-90g/m²), 3 vel (91-120g/m²)

JS-730 Job separator

30 vel interne job separator, 60-256 g/m², A5R-A3

JS-731 Job separator

100 vel externe job separator, 60-256 g/m², A5R-A3

* Bridge unit AK-730 is vereist bij gebruik van de DF-790 en DF-770.

Geheugen

CompactFlash® card

1 slot (tot 4 GB) voor het afdrukken van formulieren, lettertypes, logo's, macro-opslag

Faxgeheugen

MM-16-128: Beeldgeheugen (120 MB)

Beveiliging

Data security kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) met beveiligingsniveau EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

UG-33: ThinPrint ondersteuning

UG-34: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Optionele interface

IB-50: Gigabit-Ethernet kaart 10BaseT/100BaseTX/1.000BaseT

Platen cover (E)

CB-730 Onderzetkast, hout

CB-731 Onderzetkast, metaal



Uw KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260,
www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

TASKalfa 3050ci/editie 06/2011 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

