

BENT U OP ZOEK NAAR EEN ZEER BETROUWBARE MULTIFUNCTIONAL VOOR KANTOOR?

Zeer betrouwbaar en eenvoudig in het gebruik, deze nieuwe KYOCERA TASKalfa 3500i is precies wat iedere kantooromgeving nodig heeft. Door het brede kleurentouchpaneel zijn alle kopieer, print, kleurenscaan en optionele faxfunctionaliteiten eenvoudig toegankelijk. Door zijn brede aanbod aan papierlades en afwerkingsopties is deze multifunctional bij uitstek geschikt voor de veeleisende kantooromgeving.

- Tot 35 pagina's per minuut A4 in zwart-wit
- 1GB RAM, opslagcapaciteit van 160 GB HDD
- Standaard netwerkprinten en scannen in kleur
- Uitbreidbare faxfunctionaliteit: dualfax, netwerkfax en internetfax
- Optionele 175 vel documentprocessor met dubbelzijdig in één doorvoer scannen tot 160 ipm
- Optionele individuele papierverwerking incl. booklet en tri-folding
- Uitgebreide beveiligingsfuncties: Optioneel Data Security Kit, Copy Guard Kit
- Long-life componenten voor ongekende efficiëntie en betrouwbaarheid



De USB-poort laat u uw digitale output direct op een USB stick opslaan.



De A4 sidedeck met een capaciteit van 3.000 vel A4 voor uw omvangrijke printopdrachten.



TASKalfa 3500i A3 MONOCHROME MULTIFUNCTIONAL



De TASKalfa 3500i is opgebouwd uit extreem duurzame onderdelen die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te kunnen voldoen aan de eisen van een dynamische kantooromgeving. De TASKalfa 3500i biedt productiviteit en een maximale flexibiliteit terwijl de gevolgen voor het milieu minimaal zijn.

Algemeen

Technologie

KYOCERA Laser Monochrome, HyPAS™ solution platform

Afdruksnelheid (pagina's per minuut)

Tot 35/17 ppm A4/A3

Resolutie

600 x 600 dpi, Multi-bit technologie voor een afdrukkwaliteit vergelijkbaar met 9.600 dpi x 600 dpi

Opwarmtijd

23 seconden of minder vanaf inschakeling

Tijd tot eerste pagina

5,6 seconden of minder

CPU

IBM PowerPC 750CL/600 MHz

Geheugen (standaard, max.)

1 GB RAM + 160 GB HDD

Standaardinterface

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot voor optionele printserver, slot voor optionele CompactFlash®-Card, slot voor optionele Fax Systeem

Afmetingen (B x D x H)

Basissysteem: 668 x 767 x 747 mm

Gewicht: Basissysteem circa 82 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik

Afdrukken: 740 W

Stand-by: 170 W

Slaapstand: 16 W

Geluid (ISO 7779/ISO 9296)

Afdrukken: 75 dB(A)

Stand-by (Ready mode): 58 dB(A)

Certificering: GS, TÜV, CE

Deze machine is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

Compatibiliteit met RoHS

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit

150 vel multifunctionele lade, 60-300 g/m², A6R-304,8 x 457,2 mm, banner max. 304,8 x 1.219,2 mm; 2 x 500 vel universele papiercassette, 60-220 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm
Max. invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4

Duplexeenschap: Standaard dubbelzijdig afdrukken op formaat A5R-304,8 x 457,2 mm, 60-220 g/m²

Uitvoercapaciteit

250 vel bedrukte zijde beneden, max. uitvoercapaciteit 320 vel

Printfuncties

Controller-taal: PRESCRIBE IIc

Emulaties: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3 (compatibel met PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Besturingssystemen: Alle huidige Windows besturingssystemen, Mac OS X versie 10.4 of hoger, UNIX LINUX, evenals andere besturingssystemen op verzoek

Fonts/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPD3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 Bitmap lettertype, 45 soorten ééndimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)

Functies: Beveiligde PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMP, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdrukken, taakopslag- en takenbeheerfuncties

Kopieerfuncties

Max. formaat origineel: A3

Continu kopiëren: 1-999

Zoombereik: 25-400% in stappen van 1%

Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R / 5E

Digitale functies: Eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulier-overlay, stempelfunctie

Belichtingsmodus: Automatisch, handmatig: 7 of 13 stappen

Beeldafstellingen: Tekst + foto, tekst, foto, kaart

Scanfuncties

Functionaliteit: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan

Scansnelheid (A4, 300 dpi met DP-771)
zwart-wit 160 beelden per minuut, kleur 80 beelden per minuut

Scanresolutie: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 grijschalen)

Max. scanformaat: A3

Herkenning origineel: Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Netwerkprotocol: TCP/IP

Bestandstypes: PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Faxfuncties (optioneel)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: Max. 33,6 kbps

Transmissiesnelheid: Max. 3 seconden (JBIG)

Scandichtheid

Normaal: 8 punten/mm x 3,85 regel/mm

Fijn: 8 punten/mm x 7,7 regel/mm

Superfijn: 8 punten/mm x 15,4 regel/mm

Ultrafijn: 16 punten/mm x 15,4 regel/mm halftone

Max. formaat origineel: A3

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Geheugen: Standaard 12 MB, max. 120 MB

Functies: Opt. internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdige faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsel

Verbruiksmaterialen

Gemiddelde yield bij continue A4 afdrukken met 5% gemiddelde dekking.

TK-6305 Tonerkit

Toner zwart voor 35.000 pagina's

WT-860 Toner afvalbak

100.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking)

Nietjes cartridge

SH-10 voor DF-770, BF-730

SH-12 voor DF-790

Opties

Fax Systeem (V)

Internet Fax Kit (A)

Papierverwerking

DP-770 documenteervoer (Automatisch dubbelzijdige doorvoer), 100 vel, 45-160 g/m², A5R-A3, folio

DP-771 documenteervoer (duplex scannen in één doorvoer) 175 vel; 35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m² (duplex); A5R-A3, folio

PF-730 papiercassette

2 x 500 vel, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm, folio

PF-740 papiercassette

3.000 vel, 60-256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 A4 side deck

3.000 vel, 60-300 g/m², A4, B5

DT-730 documentenlade

DF-790* finisher + AK-730

Hoofduitvoer: max. 4.000 vel A4 (3.000 vel met BF-730); max. 60-300 g/m²; max. B5R-304,8 x 457,2 mm

extra uitvoer: 200 vel A4; 60-300 g/m²; A6R-A3

boven uitvoer: 100 vel; 60-300 g/m²; A6R-A4

nieten tot maximal 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5-304,8 x 457,2 mm

DF-770* finisher + AK-730

Hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 60-300 g/m², B5E-A3, 3 posities

nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3

extra uitvoer: 100 vel A4, 60-300 g/m², A4-A6R

PH-7C perforator voor DF-790/DF-770

2-gaten/4-gaten, 60-300 g/m², A5R-A3

MT-730 mailboxsorteerder voor DF-790

7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 Booklet- en tri-folding finisher voor DF-790

Max. 64 pagina's (16 vel) boekjes vouwen en nieten 60-256 g/m², A3, B4, A4R, voorblad 60-220 g/m² (simplex), tri-folding: 60-120 g/m², multi tri-folding: 5 vel (60-90 g/m²), 3 vel (91-120 g/m²)

JS-730 Job separator

30 vel interne job separator, 60-256 g/m², A5R-A3

JS-731 Job separator

70 vel externe job separator, 60-256 g/m², A5R-A3

* Bridge unit AK-730 is vereist bij gebruik van de DF-790 en DF-770.

Geheugen

CompactFlash® card

1 slot (tot 4 GB) voor het afdrukken van formulieren, lettertypes, logo's, macro-opslag

Faxgeheugen

MM-16-128: Beeldgeheugen (120 MB)

Beveiliging

Data security kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) met beveiligingsniveau EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

UG-33: ThinPrint ondersteuning

UG-34: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Optionele interface

IB-50: Gigabit-Ethernet kaart 10BaseT/100BaseTX/1.000BaseT

Platen cover (E)

CB-730 Onderzetkast, hout

CB-731 Onderzetkast, metaal



HyPAS™

Uw KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260,
www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

TASKalfa 3500i/editie 06/2011 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.



Foto toont product met opties.

