

## BENT U OP ZOEK NAAR EEN PRODUCTIEVE, ZEER BETROUWBARE MULTIFUNCTIONAL?

De KYOCERA TASKalfa 6500i is een monochrome multifunctional die al uw omvangrijke print-, kopieer-, scan- en faxtaken uitvoert. Met een uitgebreide keuze aan papiertoevoer en finishingmogelijkheden kunt u deze machine naar eigen behoeften uitrusten.

- Tot 65 pagina's per minuut in A4
- 2 GB RAM, opslagcapaciteit van 320 GB HDD
- Standaard netwerkprinten en scannen in kleur
- Uitbreidbare faxfunctionaliteit: dualfax, netwerkfax en internetfax
- Uitgebreide beveiligingsfuncties: Optioneel Data Security Kit, Copy Guard Kit
- Brede mediaondersteuning tot 300 g/m<sup>2</sup>, 1, 2 m banner printing
- Standaard 4.150 vel papiercapaciteit, uitbreidbaar tot 7.650 vel
- Optionele individuele papierverwerking incl. booklet en tri-folding
- Long-life componenten voor ongekende efficiëntie en betrouwbaarheid



De standaard 270 vel duplex document processor scant tot 160 ipm.

De modulaire 4.000 vel finisher met optionele mailboxsorteerder, perforereer- en bookletfunctie (incl. tri-folding).



# TASKalfa 6500i A3 MONOCHROME MULTIFUNCTIONAL



De TASKalfa 6500i is opgebouwd uit extreem duurzame onderdelen die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te kunnen voldoen aan de eisen van een dynamische kantooromgeving. De TASKalfa 6500i biedt productiviteit en maximale flexibiliteit terwijl de gevolgen voor het milieu minimaal zijn.

## Algemeen

### Technologie

KYOCERA Laser Monochrome, HyPAS™ solution platform

### Afdruksnelheid (pagina's per minuut)

Tot 65/32 ppm A4/A3

### Resolutie

600 x 600 dpi, Multi-bit technologie voor een afdrukkwaliteit vergelijkbaar met 9.600 dpi x 600 dpi

### Opwarmtijd

30 seconden of minder vanaf inschakeling

### Tijd tot eerste pagina

5,2 seconden of minder

### CPU

IBM PowerPC 750CL/800 MHz

### Geheugen (standaard, max.)

2 GB RAM + 320 GB HDD

### Standaardinterface

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot voor optionele print server, slot voor optionele CompactFlash®-Card, slot voor optionele Fax Systeem

### Afmetingen (B x D x H)

Basissysteem: 1.039 x 723 x 1.347 mm

### Gewicht: Basissysteem circa 152 kg

### Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

### Stroomverbruik

Afdrukken: 1.210 W

Stand-by: 300 W

Slaapstand: 20 W

### Geluid (ISO 7779/ISO 9296)

Afdrukken: 75 dB(A)

Stand-by (Ready mode): 58 dB(A)

### Certificering: GS, TÜV, CE

Deze machine is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001. Compatibiliteit met RoHS

## Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

### Invoercapaciteit

150 vel multifunctionele lade, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-304,8 x 457,2 mm, banner max. 304,8 x 1.219,2 mm; 2 x 500 vel universele papercassette, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-304,8 x 457,2 mm  
Max. invoercapaciteit met opties: 7.650 vel A4

**Duplexeenheden:** Standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op formaten A5R-304,8 x 457,2 mm, 60-256 g/m<sup>2</sup>

### Uitvoercapaciteit

Max. 420 vel (standaard jobseparator 70 vel)

Copy tray (D) - optioneel: sub boven 100 vel, beneden 250 vel

## Printfuncties

### Controllertaal: PRESCRIBE IIc

**Emulaties:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibel met PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

**Besturingssystemen:** Alle huidige Windows besturingssystemen, Mac OS X versie 10.4 of hoger, UNIX LINUX, evenals andere besturingssystemen op verzoek

**Fonts/barcodes:** 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPDL3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 Bitmap lettertype, 45 soorten ééndimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)

**Functies:** Beveiligde PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdrukken, taakopslag- en takenbeheerfuncties

## Uw KYOCERA Partner:

## Kopieerfuncties

**Max. formaat origineel:** A3

**Continu kopiëren:** 1-999

**Zoombereik:** 25-400% in stappen van 1%

**Beschikbare vergrotingsverhoudingen:** 5R / 5E

**Digitale functies:** Eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulier-overlay, stempelfunctie

**Belichtingsmodus:** Automatisch, handmatig: 7 of 13 stappen

**Beeldafstellingen:** Tekst + foto, tekst, foto, kaart

## Scanfuncties

**Functionaliteit:** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan

**Scansnelheid (A4, 300 dpi met DP-771)**  
zwart-wit 160 beelden per minuut, kleur 80 beelden per minuut

**Scan resolutie:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 grijschalen)

**Max. scan formaat:** A3

**Herkenning origineel:** Tekst, foto, tekst + foto, OCR

**Netwerk protocol:** TCP/IP

**Bestandstypes:** PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A), JPEG, TIFF, F, XPS

## Faxfuncties (optioneel)

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3

**Modemsnelheid:** Max. 33,6 kbps

**Transmissiesnelheid:** Max. 3 seconden (IBIG)

### Scandichtheid

Normaal: 8 punten/mm x 3,85 regel/mm

Fijn: 8 punten/mm x 7,7 regel/mm

Superfijn: 8 punten/mm x 15,4 regel/mm

Ultrafijn: 16 punten/mm x 15,4 regel/mm halftone

**Max. formaat origineel:** A3

**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH

**Geheugen:** Standaard 12 MB, max. 120 MB

**Functies:** Opt. internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdige faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsysteem

## Verbruiksmaterialen

Gemiddelde yield bij continue A4 afdrukken met 5% gemiddelde dekking.

### TK-6705 Tonerkit

Toner zwart voor 70.000 pagina's

### WT-861 Tonerafvalbak

500.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking)

### Nietjes cartridge

SH-10 voor BF-730

SH-12 voor DF-790

## Opties

### Fax Systeem (V)

### Internet Fax Kit (A)

### Papierverwerking

#### PF-730 papercassette

2 x 500 vel, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-304,8 x 457,2 mm, folio

#### PF-740 papercassette

3.000 vel, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

#### PF-770 A4 side deck

3.000 vel, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

#### PF-780 Multimedialade en papier pass unit

500 vel, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-304,8 x 457,2 mm

#### DF-790\* finisher + AK-730

Hoofduitvoer: max. 4.000 vel A4 (3.000 vel met BF-730);

max. 60-300 g/m<sup>2</sup>; max. B5R-304,8 x 457,2 mm

extra uitvoer: 200 vel A4; 60-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-A3

boven uitvoer: 100 vel: 60-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-A4

nieten tot maximaal 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities,

B5-304,8 x 457,2 mm

#### DF-770\* finisher + AK-730

Hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>, B5E-A3, 3 posities

nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3

extra uitvoer: 100 vel A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4-A6R

#### PH-7C perforator voor DF-790/DF-770

2-gaten/4-gaten, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

#### MT-730 mailboxsorteerder voor DF-790

7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>

#### BF-730 Booklet- en tri-folding finisher voor DF-790

Max. 64 pagina's (16 vel) boekjes vouwen en nieten

60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, voorblad 60-220 g/m<sup>2</sup>

(simplex), tri-folding: 60-120 g/m<sup>2</sup>, multi tri-folding: 5 vel

(60-90g/m<sup>2</sup>), 3 vel (91-120g/m<sup>2</sup>)

#### JS-730 Job separator

30 vel interne job separator, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

#### JS-731 Job separator

100 vel externe job separator, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

\* Bridge unit AK-730 is vereist bij gebruik van de DF-790 en DF-770.

## Geheugen

### CompactFlash® card

1 slot (tot 4 GB) voor het afdrukken van formulieren,

lettertypes, logo's, macro-opslag

### Faxgeheugen

MM-16-128: Beeldgeheugen (120 MB)

### Beveiliging

#### Data security kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) met beveiligingsniveau EAL3

### Printed Document Guard Kit (A)

UG-33: ThinPrint ondersteuning

UG-34: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

### Optionele interface

IB-50: Gigabit-Ethernet kaart 10BaseT/100BaseTX/1.000BaseT

### Copy tray (D):

Sub boven 100 vel, beneden 250 vel



Foto toont product incl. opties.

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,  
Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260,  
www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

TASKalfa 6500i/edities 06/2011 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - \* Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

