

BENT U OP ZOEK NAAR PRODUCTIVITEIT OP HOOG NIVEAU?

Met de TASKalfa 8000i haalt u een echte krachtpatser in huis. De machine combineert supersnel scannen, printen en kopiëren met uitgebreide invoer- en uitvoeropties. Deze krachtige multifunctional is perfect geschikt voor zijn taak als centrale machine op een grote afdeling of een gecentraliseerde printafdeling.

- Tot 80 pagina's per minuut A4
- 2 GB RAM, opslag capaciteit van 320 GB HDD
- Standaard netwerkprinten en scannen in kleur
- Uitbreidbare faxfunctionaliteit: dualfax, netwerkfax en internetfax
- Uitgebreide beveiligingsfuncties: Optioneel Data Security Kit, Copy Guard Kit
- Brede media ondersteuning tot 300 g/m², 1, 2m banner printing
- Standaard 4.150 vel papiercapaciteit, uitbreidbaar tot 7.650 vel
- Optionele individuele papierverwerking incl. booklet en tri-folding
- Long-life componenten voor ongekende efficiëntie en betrouwbaarheid



Maak een keuze uit een A3 of A4 hoge capaciteit side-deck voor alle omvangrijke afdrukprojecten.

Het brede kleuren-touchscreen is overzichtelijk in gebruik waardoor intuïtief alle functies snel kunnen worden gevonden.



TASKalfa 8000i

A3 MONOCHROME MULTIFUNCTIONAL



De TASKalfa 8000i is opgebouwd uit extreem duurzame onderdelen die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van een drukke veeleisende kantooromgeving. De TASKalfa 8000i biedt effectieve productiviteit en een maximale flexibiliteit terwijl de gevolgen voor het milieu minimaal zijn.

Algemeen

Technologie

KYOCERA Laser Monochrome, HyPAS™ solution platform

Afdruksnelheid (pagina's per minuut)

Tot 80/40 ppm A4/A3

Resolutie

600 x 600 dpi, Multi-bit technologie voor een afdruk kwaliteit vergelijkbaar met 9.600 dpi x 600 dpi

Opwarmtijd

30 seconden of minder vanaf inschakeling

Tijd tot eerste pagina

3,7 seconden of minder

CPU

IBM PowerPC 750CL/800 MHz

Geheugen (standaard, max.)

2 GB RAM + 320 GB HDD

Standaardinterface

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot voor optionele print server, slot voor optionele CompactFlash®-Card, slot voor optionele Fax System

Afmetingen (B x D x H)

Basissysteem: 1.039 x 723 x 1.347 mm

Gewicht: Basissysteem circa 152 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik

Afdrukken: 1.600 W

Stand-by: 300 W

Slaapstand: 20 W

Geluid (ISO 7779/ISO 9296)

Afdrukken: 75 dB(A)

Stand-by (Ready mode): 58 dB(A)

Certificering: GS, TÜV, CE

Deze machine is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

Compatibiliteit met RoHS

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit

150 vel multifunctionele lade, 60-300 g/m², A6R-304,8 x 457,2 mm, banner max. 304,8 x 1.219,2 mm; 2 x 500 vel universele papercassette, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm
Max. invoercapaciteit met opties: 7.650 vel A4

Duplexeenheden: Standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op formaten A5R-304,8 x 457,2 mm, 60-256 g/m²

Uitvoercapaciteit

Max. 420 vel (standaard jobseparator 70 vel)

Copy tray (D) - optioneel: sub boven 100 vel, beneden 250 vel

Printfuncties

Controller-taal: PRESCRIBE IIc

Emulaties: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibel met PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Besturingssystemen: Alle huidige Windows besturingssystemen, Mac OS X versie 10.4 of hoger, UNIX LINUX, evenals andere besturingssystemen op verzoek

Fonts/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPDL3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 Bitmap lettertype, 45 soorten ééndimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)

Functies: Beveiligde PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdrukken, taakopslag- en takenbeheerfuncties

Uw KYOCERA Partner:

Kopieerfuncties

Max. formaat origineel: A3

Continu kopiëren: 1-999

Zoombereik: 25-400% in stappen van 1%

Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R / 5E

Digitale functies: Eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulier-overlay, stempelfunctie

Belichtingsmodus: Automatisch, handmatig: 7 of 13 stappen

Beeldafstellingen: Tekst + foto, tekst, foto, kaart

Scanfuncties

Functionaliteit: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan

Scansnelheid (A4, 300 dpi met DP-771)
zwart-wit 160 beelden per minuut, kleur 80 beelden per minuut

Scanresolutie: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 grijschalen)

Max. scan formaat: A3

Herkenning origineel: Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Netwerkprotocol: TCP/IP

Bestandstypes: PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A), JPEG, TIFF, F, XPS

Faxfuncties (optioneel)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: Max. 33,6 kbps

Transmissiesnelheid: Max. 3 seconden (IBIG)

Scandichtheid

Normaal: 8 punten/mm x 3,85 regel/mm

Fijn: 8 punten/mm x 7,7 regel/mm

Superfijn: 8 punten/mm x 15,4 regel/mm

Ultrafijn: 16 punten/mm x 15,4 regel/mm halftone

Max. formaat origineel: A3

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Geheugen: Standaard 12 MB, max. 120 MB

Functies: Opt. internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdige faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsysteem

Verbruiksmaterialen

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% gemiddelde dekking.

TK-6705 Tonerkit

Toner zwart voor 70.000 pagina's

WT-861 Toneralfvalbak

500.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking)

Nietjes cartridge

SH-10 voor BF-730

SH-12 voor r DF-790

Optie

Fax Systeem (V)

Internet Fax Kit (A)

Papierverwerking

PF-730 papercassette
2 x 500 vel, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm, folio

PF-740 papercassette
3.000 vel, 60-256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 A4 side deck
3.000 vel, 60-300 g/m², A4, B5

PF-780 Multimedialade en paper pass unit
500 vel, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm

DF-790* finisher + AK-730

Hoofduitvoer: max. 4.000 vel A4 (3.000 vel met BF-730); max. 60-300 g/m²; max. B5R-304,8 x 457,2 mm

extra uitvoer: 200 vel A4; 60-300 g/m²; A6R-A3

boven uitvoer: 100 vel; 60-300 g/m²; A6R-A4

nieten tot maximal 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities,

B5-304,8 x 457,2 mm

DF-770* finisher + AK-730

Hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 60-300 g/m², B5E-A3, 3 posities

nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3

extra uitvoer: 100 vel A4, 60-300 g/m², A4-A6R

PH-7C perforator voor DF-790/DF-770

2-gaten/4-gaten, 60-300 g/m², A5R-A3

MT-730 mailboxsorteerder voor DF-790

7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 Booklet- en tri-folding finisher voor DF-790

Max. 64 pagina's (16 vel) boekjes vouwen en nieten

60-256 g/m²; A3, B4, A4R, voorblad 60-220 g/m²

(simplex), tri-folding: 60-120 g/m², multi tri-folding: 5 vel

(60-90g/m²), 3 vel (91-120g/m²)

JS-730 Job separator

30 vel interne job separator, 60-256 g/m², A5R-A3

JS-731 Job separator

100 vel externe job separator, 60-256 g/m², A5R-A3

*Bridge unit AK-730 is vereist bij gebruik van de DF-790 en DF-770.

Geheugen

CompactFlash® card

1 slot (tot 4 GB) voor het afdrukken van formulieren, lettertypes, logo's, macro-opslag

Faxgeheugen

MM-16-128: Beeldgeheugen (120 MB)

Beveiliging

Data security kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) met beveiligingsniveau EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

UG-33: ThinPrint ondersteuning

UG-34: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Optionele interface

IB-50: Gigabit-Ethernet kaart 10BaseT/100BaseTX/1.000BaseT

Copy tray (D): Sub boven 100 vel, beneden 250 vel

Energy Star

Java Powered

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY

HyPAS™

ENERGY STAR

JAVA POWERED

READY