

## DE GETALENTEERDE SPECIALIST VOOR ELKE WERKGROEP

De TASKalfa 300i is op kantoor in elke workflow gemakkelijk te integreren als copier, netwerkprinter, full-colour scanner en, optioneel, als fax. De uitvoer van 30 pagina's per minuut en de documenttoevoer die documenten scant tot 50 beelden in zwart-wit en 15 beelden in kleur, zorgen ervoor dat deze multifunctionele machine elke klus snel klaart.

- 30 pagina's per minuut A4 en 15 pagina's per minuut A3 in zwart-wit
- 2 GB RAM + 160 GB HDD voor geheugen en opslag
- Standaard afdrucken via het netwerk, scannen in kleur en dubbelzijdig afdrucken
- Optioneel: dubbele faxpoorten en internetfax
- Afzonderlijke papierverwerkings- en afwerkingsopties
- Verbeterde beveiligingsfuncties
- Componenten met een lange levensduur die een uitzonderlijke efficiency en betrouwbaarheid bieden



Op het brede full-colour touch screen heeft de gebruiker snel toegang tot elke functie.



De ingebouwde multifunctionele lade met een papiercapaciteit tot 200 vel kan worden gebruikt als een ruimtebesparende papercassette die papiergewichten tot 200 g/m<sup>2</sup> verwerkt.



# TASKalfa 300i A3 ZWART-WIT MULTIFUNCTIONAL



De TASKalfa 300i omvat extreem duurzame onderdelen die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van een drukke kantooromgeving. De TASKalfa 300i biedt een effectieve productiviteit en een maximale flexibiliteit, terwijl de gevolgen voor het milieu minimaal zijn.

## Algemeen

### Technologie

KYOCERA-laser, monocomponent

### Afdruksnelheid

Tot 30/15 A4/A3-pagina's per minuut

### Resolutie

600 x 600 dpi

### Afdrukvolume

Gemiddeld 10.000 pagina's per maand

Maximaal 100.000 pagina's per maand

### Opwarmtijd

29 seconden of minder na inschakeling

### Tijd tot eerste pagina

5,1 seconden of minder

### Afmetingen (B x D x H)

Basissysteem: 570 mm x 630 mm x 767,2 mm

**Gewicht:** Basissysteem: circa 75 kg

**Stroomvoorziening:** 220-240 VAC, 50/60 Hz

### Stroomverbruik

Afdrukken: 610 W

Standby: 130 W

Slaapstand: 12 W

### Geluid (ISO 7779 / ISO 9296)

Afdrukken: 66,5 dB(A)

Standby: 47 dB(A)

### Certificering

GS, TÜV, CE

Dit apparaat is gemaakt volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

Compatibiliteit met RoHS

### Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Maak alleen gebruik van papier dat wordt aanbevolen door KYOCERA, onder normale omgevingsomstandigheden.

### Invoercapaciteit

Multifunctionele lade van max. 200 vel, 45-200 g/m<sup>2</sup>,

A3-A6R;

Universele papiercassette van max. 2 x 500 vel, 60-120 g/m<sup>2</sup>,

A3-A5R;

Max. invoercapaciteit met opties: 2.200 vel A4

### Duplexeenheid

Standaard dubbelzijdig afdrukken, ondersteunt A3-A5R, 60-80 g/m<sup>2</sup>

### Uitvoercapaciteit

250 vel, bedrukte zijde beneden

## Afdrukfuncties

**Processor:** Power PC 750 FL -600 MHz

**Geheugen:** 2048 MB RAM + 160 GB HDD

### Standaardinterface

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX, CF-slot

**Besturingstaal:** PRESCRIBE

**Emulaties:** PCL 6, KPDL 3 (compatibel met PostScript 3),

XPS Direct Print, PDF Direct Print

### Besturingssystemen

Alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.2 of hoger, UNIX, LINUX, evenals andere besturingssystemen op aanvraag.

## Lettertypes / barcodes

93 contourlettertypes (PCL 6), 8 lettertypes (Windows Vista), 136 PostScript KPDL 3-lettertypes, 45 soorten ééndimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)

Downloadbare lettertypes: Kyocera, PCL + TrueType-formaat, Type 1 + 3-formaat

## Afdrukfuncties

Snel kopiëren, proefafdruk maken en controleren, vertrouwelijk afdrukken, taakopslag- en taakbeheerfuncties

## Kopieerfuncties

**Max. grootte origineel:** A3

**Continu kopiëren:** 1-999

**Geheugencapaciteit:** 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

**Zoombereik:** 25 tot 400 % in stappen van 1 %

**Vooraf ingestelde vergrotingsverhoudingen:** 5R / 5E

## Digitale functies

Eenmaal scannen en daarna meermaals kopiëren, elektronisch sorteren, 2 originelen op één kopie en 4 originelen op één kopie, beeld herhalen op kopie, paginanummering, modus voor voorblad, boekje kopiëren, documentenbox van 160 GB, kopiëren onderbreken, formulieroverlay

**Belichtingsmodus:** Automatisch, handmatig: 7 of 13 stappen

**Beeldafstellingen:** Tekst + foto, tekst, foto

## Scanfuncties

### Functionaliteit

Scannen naar e-mail, scannen naar FTP (FTP via SSL), netwerk-TWAIN, scannen naar SMB, scannen naar box, scannen naar USB

### Scansnelheid

Enkelzijdig 50 beelden zwart-wit of 15 beelden kleur per

minuut (A4, 300 dpi)

Dubbelzijdig 15 beelden zwart-wit en 10 beelden kleur per

minuut (A4, 300 dpi)

### Scanresolutie

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi,

200 x 400 dpi, (256 grijschalen)

**Max. scanformaat:** A3

**Herkenning origineel:** Tekst, foto, tekst + foto, OCR

**Interface:** 10/100 Base-TX

**Netwerkprotocol:** TCP/IP

**Bestandtypes:** PDF (hoge compressie/versleuteld), JPEG, TIFF, XPS

## Faxfuncties

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3

**Modemsnelheid:** Max. 33,6 kbps

**Transmissiesnelheid:** Max. 3 seconden (JBIG)

## Scandichtheid

Normaal: 8 punten/mm x 3,85 regels/mm

Fijn: 8 punten/mm x 7,7 regels/mm

Superfijn: 8 punten/mm x 15,4 regels/mm

Ultrafijn: 16 punten/mm x 15,4 regels/mm

Halftoon

**Max. grootte origineel:** A3

**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH

**Geheugen:** Standaard 12 MB, max. 120 MB

## Functies

Opt. Internetfax, faxen via netwerk, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdige faxontvangst, ontvangst in geheugen, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsysteem

## Verbruiksartikelen

### Tonerkit TK-685

Microfijne toner voor 20.000 pagina's met 6% dekking

## Opties

### Faxstelsysteem (S) C

**Internet Fax Kit (A)** (faxstelsysteem (S) C vereist)

### Papierverwerking

#### Documententoevoer met duplexfunctie DP-670 (B)

Max. 75 vel, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, folio

#### Papiercassette PF-680

Max. 2 x 500 vel, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, folio

#### Finisher DF-780 (B)\* + AK-670

Max. 1.000 vel A4, A3-B5E, 64-128 g/m<sup>2</sup>, nieten in 3 posities

tot 50 vel A4 of 25 vel A3

#### Interne finisher DF-670 (B)

Max. 500 vel A4, A3-A5R, 60-105 g/m<sup>2</sup>, nieten in 1 positie

tot 30 vel A4 of 20 vel A3

#### Job separator JS-670 (B)

Interne job separator voor 100 vel, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R

\* Adapterkit AK-670 is vereist voor het gebruik van DF-780 (B).

## Geheugen

### CompactFlash®-kaart

1 slot (tot 4 GB) voor het afdrukken van formulieren, lettertypes, logo's, Macro-opslag

## Faxgeheugen

**MM-16-128:** Beeldgeheugen (120 MB)

## Beveiliging

### Gegevensbeveiligingskit (Data Security Kit) (E)

ISO 15408 (Common Criteria) met beveiligingsniveau EAL3

### Beveiligingskit voor afgedrukte documenten (Printed Document Guard Kit) (A)

**Optionele interface**

**PS159:** Wireless LAN (802.11b/g)

**PS1109 Gigabit Ethernet**

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

**PS129 Glasvezel:** 100BaseSX (SC)

**PS1129 Gigabit glasvezel:** 1000BaseSX (SC)

## Overig

### Platen Cover type (E)

**CB-680:** Houten onderzetkast

**CB-681:** Metalen onderzetkast



## Uw KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk  
Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260  
www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

\* TASKalfa 300i/edities 01/2010 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - \* Specificaties kunnen zonder voorankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.



Afbeelding toont product incl. accessoires